



Kvalitní profil  
★★★★★★

dveřní systém

VEKA®

SOFTLINE 82 AD



Dveře z profilů VEKA SOFTLINE 82 AD díky své stabilitě a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují realizovat projekty s vynikající energetickou účinností.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- inovativní vícekomorový systém s **konstrukční hloubkou 82 mm** a dvěma těsněními splňuje nejvyšší požadavky
- je vhodný jak pro **novou výstavbu**, tak i pro **rekonstrukci**
- práh: bezbariérový
- obzvláště **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání** mj. **tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně**

RI  
PVC



## Technická specifikace

Tepelná izolace  $U_w$  (Ud) až 0,85 W/m<sup>2</sup>K

Prostup tepla rámu ( $U_f$ ) 1,2 W/m<sup>2</sup>K

Šířka zasklení až 52 mm

Kování KfV

Stavební hloubka rámu 82 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka) 83/125/175 mm

Barva VEKA® standard / VEKA® nestandard

Počet těsnění 2

Určení všechny typy staveb

Počet komor 7 rám / 5 křídlo

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru. Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,  
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
e-mail: info@ri-okna.cz, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
pro Váš  
projekt

RI  
OKNA®